

## Dienstleistungen

- Die-Gurtung
- SMD-Gurtung
- Radial-Gurtung
- Axial-Gurtung
- Bauteilvorbereitung
- Bauteiltrocknung



## Material

- Trägerbänder
- Abdeckbänder
- Leerspulen
- Abschirmbeutel
- Anzeigekarten
- Trockenmittel
- Trockenbeutel
- Pizza Boxen

Mai 2009

### Produktbeschreibung Abdeckband zum Heißsiegeln

Das Abdeckband besitzt hervorragende Versiegelungseigenschaften für eine Vielfalt von Trägerbandmaterialien.

Das antistatische Basismaterial bietet den Benutzern ein reißfestes, starkes Abdeckband. Es ermöglicht eine einfache Versiegelung und ist mit unserem gesamten Sortiment an Trägerbändern kompatibel.

**Basismaterial** Transparentes Polyethylen

#### Eigenschaften

	Maßeinheit	
Abdeckband Typ	Ω	Heißsiegeln
Oberflächenwiderstand außen		<1E+12
Oberflächenwiderstand Innen (Schweißfläche)	Ω	<1E+10
Materialstärke	µm	50 +/- 10
Breite Toleranz	+/-mm	0.1
Farbe		Transparent
Reißfestigkeit	N/mm <sup>2</sup>	> 65
Lichtdurchlässigkeit	%	> 80
Innendurchmesser	mm	76,2 -0/+2 mm
Außendurchmesser	mm	200 max

**Siegelungstemperatur:** Die empfohlene Siegelungstemperatur für das Abdeckband liegt im Bereich von 150 – 220 °C, abhängig vom Material des Trägerbandes, der Schweißzeit, dem Druck und der Schweißschuhfläche.

**Lagerbedingungen:** Wir empfehlen das Abdeckband im Innenbereich, in der Originalverpackung, nicht dem direkten Sonnenlicht und in einer staubfreien Umgebung bei einer Temperatur zwischen 18 °C bis 35 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35 – 65 % zu lagern.



## Dienstleistungen

- Die-Gurtung
- SMD-Gurtung
- Radial-Gurtung
- Axial-Gurtung
- Bauteilvorbereitung
- Bauteiltrocknung



## Material

- Trägerbänder
- Abdeckbänder
- Leerspulen
- Abschirmbeutel
- Anzeigekarten
- Trockenmittel
- Trockenbeutel
- Pizza Boxen

### Produktbeschreibung Abdeckband zum Heißsiegeln

**Haltbarkeit** Das Abdeckband hat eine Haltbarkeit von 2 Jahren wenn es unter den empfohlenen Bedingungen gelagert wird.

**Garantie** Alle Produkte haben ein Jahr Garantie.

#### Erhältliche Breiten:

Abdeckband Breite	Für Trägerband Breite	Meter pro Rolle	Rollen pro Packung	Artikel / Bestell-Nummer
5.50 mm	8 mm	500	25	P 2580
9.50 mm	12 mm	500	15	P 2581
13.50 mm	16 mm	500	10	P 2582
21.50 mm	24 mm	500	5	P 2584
25.50 mm	32 mm	500	5	P 2585
37.50 mm	44 mm	500	3	P 2586
49.50 mm	56 mm	500	3	P 2587
65.50 mm	72 mm	500	2	P 2588
81.30 mm	88 mm	500	2	P 2589

nicht aufgeführte Größen sind auf Anfrage erhältlich

#### Andere verfügbare Produkte und Dienstleistungen:

Wir bieten Ihnen eine komplette Palette aller Materialien, die für die Gurtung notwendig sind, inklusive Trägerbänder, Aufnahmerollen (KLIK REEL's), Abdeckbänder, Feuchtigkeits-Anzeigekarten, Abschirmbeutel und Trockenmittel sowie allen Materialien die Sie für die EGB-gemäße Verpackung Ihrer Produkte benötigen.

Ebenso steht Ihnen unser gesamtes Potential im Dienstleistungsbereich zur Verfügung; die Gurtung und Inspektion von SMD-Bauelementen, das Programmieren und Laserbeschriften von Bauteilen sowie die Bauteilvorbereitung, d.h. das Schneiden und Biegen und die axiale und radiale Gurtung von Bauelementen.

